

Quadratische LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im optisch ansprechenden Aluminiumgehäuse mit steckbarer Abdeckplatte zum einfachen Wechseln des Leuchtmittels, LED 3 Watt oder LED 6 Watt. Wahlweise lichtoptimierte austauschbare symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik auf jeder LED.  
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung
    - LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
    - LED 2x 3 Watt,  
280lm Not / 250lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung
    - LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
    - LED 2x 3 Watt,  
280lm Not / 250lm Netz
- 3h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung
    - LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
    - LED 2x 3 Watt,  
280lm Not / 250lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung
    - LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
    - LED 2x 3 Watt,

280lm Not / 250lm Netz

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 120lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
110lm Not / 50lm Netz

Montageart:  Deckenmontage (D)  
Maße (BxHxT): 180x35x180mm  
Schutzart IP40  
Schutzklasse I

Deckeneinbaumontage (E)  
Maße (BxHxT): 220x73x220mm  
Lochausschnitt:  
min. Ø185mm, max. Ø190mm  
Schutzart IP32  
Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

Fabrikat: BNT

Typ: BEQ-\_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_ LED \_\_\_ 3W-\_\_\_\_\_