

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte,
Aluminium-Druckguss, in runder
Ausführung im annähernd wandbündigen
Einbaugeschloß mit steckbarer
Abdeckplatte zum einfachen Wechseln des
Leuchtmittels. Stufenlos verstellbarer
Klemmmechanismus zum Anpassen an
unterschiedliche Wandstärken,
LED 3 Watt. Wahlweise lichtoptimierte
austauschbare symmetrische Flächenoptik
oder asymmetrische Rettungswegoptik auf
jeder LED.

Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
240lm Not / 50lm Netz
 - Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
240lm Not / 50lm Netz
- 3h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
240lm Not / 50lm Netz
 - Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
240lm Not / 50lm Netz
- 8h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,

110lm Not / 50lm Netz
 Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
110lm Not / 50lm Netz

Montageart: Wandeinbaumontage (WE)
Schutzart IP32
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe: weiß

Fabrikat: BNT

Typ: BEW-____-WE-LED____3W-_____