

LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
  
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 1,5 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)  
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Deckenausschnitt: min. 384x60mm  
max. 390x65mm  
Maße (LxBxH): 324 x 10 x 174 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Erkennungsweite: 30m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)

(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: LB3-230-\_\_\_\_-LED1,5W-\_\_\_\_\_