

Robuste LED-System-Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit einem quadratischen Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss in weiß oder graphitgrau und einer opalen Leuchtenhaube aus Polycarbonat. Die Leuchte ist mit 4x 3,5W-LED-Leisten ausgestattet und leistet 1.160lm bei einer Lichtfarbe von 4.000K. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5W, 1160lm

Montageart: Wand-/Deckenmontage

Schutzart IP65, Schutzklasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Gehäuse:

Aluminium-Druckguss

Haube aus Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

graphitgrau

Maße (BxHxT): 240 x 90 x 240 mm

Fabrikat: BNT

Typ: LXQ-230-WD-4LED3,5W-_____