

LED-System-Rettungszeichenleuchte im sehr schlanken, robusten Gehäuse aus Polycarbonat mit einem leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: 2x LED 3 Watt

Montageart: Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)

Schutzart IP65

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT):

- 660 x 396 x 83 mm (Wandmontage)
- 660 x 383 x 75 mm (Deckenmontage)

Erkennungsweite: 60m

Fabrikat: BNT

Typ: IK6-230-UM-2LED3W-_____