

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte im weißen  
oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und  
schraubenlosem Verschlussmechanismus  
mit indirekt ausgeleuchteter,  
freihängender Transparentscheibe  
und universellem Piktogramm-  
Vorsatzfolien-Set, IP54.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN  
1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel:  LED 1 Watt  
 LED 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)  
Maße Wand (BxHxT): 268x192x50mm  
Maße Decke (BxHxT): 268x195x54mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (BxHxT): 268x195x54mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (BxHxT): 268x195x54mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (BxHxT): 268x195x54mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm
- Deckeneinbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen

Maße (BxHxT): 308x194x77mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm  
Deckenausschnitt: min. 270x60mm  
max. 285x65mm

Schutzart IP54  
Schutzklasse II  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereiche:  
0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe:  weiß  
 schwarz

Erkennungsweite: 23m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 304 x 250 x 90 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IE2-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_-\_\_\_\_\_