

Sehr robuste LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Edelstahlgehäuse, gebürstet. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil sowie einer Scheibe aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas ausgestattet. Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) sowie dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Je nach eingesetzter LED-Leistung, mit bis zu 1050lm, können über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik, Tiefstrahloptik, extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 27m realisiert werden. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not
- Rettungswegoptik, (LEDR) asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not
- Tiefstrahloptik, (LEDT) asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not

3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
- Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
- Tiefstrahloptik, (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/320lm Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not
- Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/320lm Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not
- Tiefstrahloptik, (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/320lm Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Deckenmontage (D)

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262

Entsprechend IFS (International Food
Standard)

Entsprechend HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point)

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Schutzart: IP65

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Edelstahl (V2A)
Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet

Fabrikat: BNT

Typ: ISB3-____-____-LED____W-V2A-_____