

Formschöne, moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Steckbares innenliegendes Piktogramm-Set, IP54.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
  
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1,5 Watt  
 LED-Leiste 3 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)  
Maße (LxBxH): 313 x 174 x 54 mm
- Deckenmontage (D)  
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Decken-/Wandausschnitt:  
min. 306x158mm / max. 314x165mm  
Maße (LxBxH): 331 x 15 x 192 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm

Schutzart IP54  
Schutzklasse II  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereich -10°C bis +40°C  
Gehäuse: Polycarbonat  
Gehäusefarbe: weiß  
Erkennungsweite: 30m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: ISM3-230-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_\_