



IP

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Universalmontage

Schlagzähe LED-System-Rettungszeichenleuchte im Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube für Wandmontage und weißer Leuchtenhaube für Universalmontage (Wandparallel-/Deckenmontage), mit universellem Piktogramm-Set, IP65. Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262 (Universalmontage) und IK8 (Wandmontage). IFS (International Food Standards) geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 (Wandmontage).


Das Gehäuse ist als Wand-, Decken-, Wandparallel-, Ketten-, Pendel-, Seil- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IP-230-W-LED1,5W	370 x 140 x 93 mm	23m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
IP-230-UM-LED1,5W	370 x 220 x 140 mm	32m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC

Wandmontage



Universalmontage (Wandparallel- und Deckenmontage)



⚡

IP65

IP65A

□

23m

32m

IK8
IK10

IFS
FOOD

Farben

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat
Farbe weiß
230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung
Batteriestromaufnahme: 12mA
Notbetriebszeit anlagenspezifisch
Stoßfestigkeitsgrad IK8 nach IEC 62262 (Wandmontage)
Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262 (Universalmontage)
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (Wandmontage)
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
UM	Universalmontage (Wandparallel- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
IP65A	Schutzart IP65 für ungeschützte Außenbereiche
cool	Ausführung cool Temperaturbereich -35°C bis +40°C/unüberw.

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------