

Moderne LED-System-Rettungszeichen-  
leuchte im kubischen Gehäuse aus  
Kunststoff mit dreiseitig bedruckten  
Piktogrammscheiben sowie einer grünen  
Scheibe.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale  
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in  
Mischbetriebsstromkreisen.
  
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale  
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in  
Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS  
innerhalb eines Stromkreises,  
automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an  
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
4x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 404 x 213 x 404 mm

Erkennungsweite: 40m

Fabrikat: BNT

Typ: IWL4-230-\_\_\_\_-4LED3,5W-\_\_\_\_\_