

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat. Leuchtengehäuse bestehend aus weißem Sockel mit einer opalen Haube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 1,5 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)  
Maße (LxBxH): 372 x 94 x 89 mm
- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)  
Maße (LxBxH): 372 x 94 x 129 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (LxBxH): 372 x 94 x 129 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (LxBxH): 372 x 94 x 129 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (LxBxH): 372 x 94 x 129 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (LxBxH): 372 x 94 x 129 mm

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Polycarbonat  
Gehäusefarbe: weiß  
Erkennungsweite: 18m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: KU-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED1,5W-\_\_\_\_\_