

Formschöne, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Steckbares innenliegendes Piktogramm-Set. IP54.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1 Watt  
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)  
Maße (LxBxH): 243 x 139 x 54 mm
- Deckenmontage (D)  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (LxBxH): 313 x 174 x 62 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Decken-/Wandausschnitt:  
min. 233x121mm / max. 238x128mm  
Maße (LxBxH): 261 x 15 x 157 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm

Schutzart IP54  
Schutzklasse II  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereiche:  
    0°C bis +35°C BS  
    -5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Polycarbonat  
Gehäusefarbe: weiß  
Erkennungsweite: 23m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
          (LxBxH) 306 x 261 x 87 mm  
          (nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT  
Typ: ISM2-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_\_