

LED-System-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen. Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 1 Watt
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5) inklusive Zentralpendel weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Pendelmontage (P5) inklusive Zentralpendel schwarz, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
weiß, stromführend
2x 1,5m Stahlseil
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
schwarz, stromführend
2x 1,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß
 schwarz

Maße Decke (BxHxT): 254 x 194 x 83 mm
Maße Wand (BxHxT): 254 x 164 x 53 mm
Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Universalabdeckplatte für
Deckenausschnitte (UAP)
 Hinterbaukasten mit seitli-
chen Kabeleinführungen (HBK)
 Piktogrammset vertikal
(PVERT)

Fabrikat: BNT

Typ: IAL2-230-____-LED ____W-_____