

Moderne LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem  
Aluminium, IP54 mit universellem  
Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/  
unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt  
die Installation über die Rückwand der  
Leuchte, bei der Decken- und  
Auslegermontage über einen Adapter,  
welcher der Leuchte beiliegt.  
Zusätzlich verfügt die Leuchte über  
Lichtaustrittsfenster nach unten.  
Das Gehäuse ist als Universalmontage  
(Wand-/Decken-/Auslegermontage),  
Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit  
einseitiger oder zweiseitiger  
Beschriftung erhältlich.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

#### Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: 2x LED-Leiste 2 Watt

#### Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Decken-/Auslegermontage)  
Maße Wand (BxHxT): 435x231x81mm  
Maße Decke (BxHxT): 435x250x80mm  
Maße Ausleger (LxBxH): 456x231x80mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (BxHxT): 435 x 231 x 80 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (BxHxT): 435 x 231 x 80 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset

2x 2,5m Stahlseil  
Maße (BxHxT): 435 x 231 x 80 mm

Schutzart IP54  
Schutzklasse I  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereiche:  
    0°C bis +35°C BS  
    -5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Aluminium  
Gehäusefarbe: silber  
Erkennungsweite: 40m

Fabrikat: BNT  
Typ: IAB4-\_\_\_\_-\_\_\_\_-2LED2W-\_\_\_\_\_