

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit Makrolon-Scheibe und unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)
- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 265 x 60 x 143 mm

Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IB2-____-____-LED2W-_____