

Moderne LED-System-Rettungszeichen-
leuchte im kubischen Gehäuse aus
Kunststoff mit dreiseitig bedruckten
Piktogrammscheiben sowie einer grünen
Scheibe.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
4x 2,5m Stahlseil
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 303 x 159 x 303 mm

Erkennungsweite: 30m

Fabrikat: BNT

Typ: IWL3-230-____-4LED3,5W-_____