

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 1 Watt
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5) inklusive Zentralpendel weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Pendelmontage (P5) inklusive Zentralpendel schwarz, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
weiß, stromführend
2x 1,5m Stahlseil
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
schwarz, stromführend
2x 1,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

schwarz

Maße Decke (BxHxT): 254 x 194 x 83 mm

Maße Wand (BxHxT): 254 x 164 x 53 mm

Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Universalabdeckplatte für
Deckenausschnitte (UAP)

Hinterbaukasten mit seitli-
chen Kabeleinführungen (HBK)

Piktogrammset vertikal
(PVERT)

Fabrikat: BNT

Typ: IAL2-___-___-LED___W-_____