

Sehr robuste LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte im Edelstahl-  
gehäuse, gebürstet. Die Leuchte  
ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-  
Druckausgleichsventil ausgestattet.  
Die Leuchte entspricht dem IFS  
(International Food Standard)  
sowie dem HACCP (Hazard Analysis and  
Critical Control Point) und ist auf  
die Schlagfestigkeit IK10 geprüft.  
Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.  
Die Leuchte wird mit einem  
Piktogramm-Set - Pfeil  
links/rechts/unten/oben/blind  
geliefert.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN  
1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 6 Watt

Montageart:

- Kettenmontage (K)  
abgehängte Deckenmontage  
mit Ketten oder Seilen  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Maße (BxHxT): 384 x 236 x 107 mm  
zwei Scheiben aus 8 mm  
Einscheibensicherheitsglas
- Wandmontage (W)  
Maße (BxHxT): 384 x 234 x 101 mm  
eine Scheibe aus 8 mm  
Einscheibensicherheitsglas

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262  
Entsprechend IFS (International Food

Standard)  
Entsprechend HACCP (Hazard Analysis and  
Critical Control Point)  
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3  
Schutzart: IP65  
Schutzklasse I  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereiche:  
0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Edelstahl (V2A)  
Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet  
Erkennungsweite: 34m

Fabrikat: BNT

Typ: ISB3-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED6W-V2A-\_\_\_\_\_