

Moderne LED-Einzelbatterie-
Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem
Aluminium, IP54 mit universellem
Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/
unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt
die Installation über die Rückwand der
Leuchte, bei der Decken- und
Auslegermontage über einen Adapter,
welcher der Leuchte beiliegt.
Zusätzlich verfügt die Leuchte über
Lichtaustrittsfenster nach unten.
Das Gehäuse ist als Universalmontage
(Wand-/Decken-/Auslegermontage),
Pendel-, Ketten und Seilmontage mit
einseitiger oder zweiseitiger
Beschriftung erhältlich.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Decken-/Auslegermontage)
Maße Wand (BxHxT): 265x148x81mm
Maße Decke (BxHxT): 265x167x80mm
Maße Ausleger (LxBxH): 265x148x80mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset

2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm

Schutzart IP54
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
 0°C bis +35°C BS
 -5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium
Gehäusefarbe: silber
Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
 (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm
 (nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT
Typ: IAB2-___-___-LED2W-_____