

Robuste LED-Einzelbatterie-Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit einem runden Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss in weiß oder graphitgrau und einer opalen Leuchtenhaube aus Polycarbonat.

Die Einzelbatterieleuchte kann auch mit einer Akkuheizung zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis  $-20^{\circ}\text{C}$  ausgestattet werden.

Im Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich kann der Temperaturbereich sogar auf bis zu  $-35^{\circ}\text{C}$  erweitert werden. Die Leuchte ist mit 4x 3,5W-LED-Leisten ausgestattet und leistet 1.160lm bei einer Lichtfarbe von 4.000K.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

#### Technische Ausführung:

Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.  
Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.  
Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm  
Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm  
Kabel nicht im Lieferumfang. (ext)

Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte.  
Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.  
Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm  
Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm  
Kabel nicht im Lieferumfang. (SC/ext)

#### Notbetriebszeit:

1h  
Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt  
1160lm Netz/660lm Not

3h

Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt  
1160lm Netz/660lm Not

8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt  
1160lm Netz/330lm Not

Montageart: Wand-/Deckenmontage

Schutzart IP65, Schutzklasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich Leuchte:

-35°C bis +40°C

Gehäuse:

Aluminium-Druckguss

Haube aus Polycarbonat

Gehäusefarbe:  weiß

graphitgrau

Maße (ØxH): 270 x 120 mm

Fabrikat: BNT

Typ: LXR-\_\_\_-WD-4LED3,5W-\_\_\_\_\_-ext