

Robuste LED-Einzelbatterie-Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit einem quadratischen Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss in weiß oder graphitgrau und einer opalen Leuchtenhaube aus Polycarbonat. Die Einzelbatterieleuchte kann auch mit einer Akkuheizung zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis -20°C ausgestattet werden.

Im Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich kann der Temperaturbereich sogar auf bis zu -35°C erweitert werden. Die Leuchte ist mit 4x 3,5W-LED-Leisten ausgestattet und leistet 1.160lm bei einer Lichtfarbe von 4.000K. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt
1160lm Netz/660lm Not
- 3h
Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt
1160lm Netz/660lm Not
- 8h
Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt
1160lm Netz/330lm Not

Montageart: Wand-/Deckenmontage
Schutzart IP65, Schutzklasse I
Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereiche: 0°C bis $+35^{\circ}\text{C}$ BS
 -5°C bis $+30^{\circ}\text{C}$ DS

Gehäuse:

Aluminium-Druckguss

Haube aus Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
 graphitgrau
Maße (BxHxT): 240 x 90 x 240 mm

Fabrikat: BNT

Typ: LXQ-____-WD-4LED3,5W-_____