

LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit Makrolon-Scheibe und unterseitigen Lichtaustrittsfenstern. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
  
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 3 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)
- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 334 x 60 x 177 mm

Erkennungsweite: 30m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IB3-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED3W-\_\_\_\_\_