

Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Decken-/Auslegermontage)
Maße Wand (BxHxT): 265x148x81mm
Maße Decke (BxHxT): 265x167x80mm
Maße Ausleger (LxBxH): 265x148x80mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil

Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm

Schutzart IP54

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Gehäuse: Aluminium

Gehäusefarbe: silber

Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IAB2-230-____-LED2W-_____