

Formschöne, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Steckbares innenliegendes Piktogramm-Set, IP54.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 1,5 Watt
 LED-Leiste 3 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)
Maße (LxBxH): 313 x 174 x 54 mm
- Deckenmontage (D)
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Decken-/Wandausschnitt:
min. 306x158mm / max. 314x165mm
Maße (LxBxH): 331 x 15 x 192 mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel
Maße (LxBxH): 313 x 184 x 62 mm

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
 0°C bis +35°C BS
 -5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 30m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
 (LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm
 (nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT
Typ: ISM3-____-____-LED____W-_____