

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Polycarbonatgehäuse mit opaler Leuchtenhaube, IP65, schlagzäh IK8, IFS (International Food Standards) geprüft. Zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden. In den Versionen mit Akkuheizung und externer Versorgung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Je nach eingesetzter LED-Leistung mit bis zu 580lm, können hohe Leuchtenabstände bis 13,7m realisiert werden.

Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.
Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.
Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm
Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm
Kabel nicht im Lieferumfang. (ext)

Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte.
Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.
Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm
Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm
Kabel nicht im Lieferumfang. (SC/ext)

Notbetriebszeit:

1h

Leuchtmittel:

- LED-Leiste 1,5 Watt,
190lm Netz/Not
- LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not

- LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
- 3h
Leuchtmittel:
 - LED-Leiste 1,5 Watt,
190lm Netz/Not
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
- 8h
Leuchtmittel:
 - LED-Leiste 1,5 Watt,
190lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP65, Schutzklasse II
Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich Leuchte:
-35°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Maße (BxHxT): 370 x 140 x 94 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IPO-____-____-LED_____W-_____-ext