

Moderne LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem  
Aluminium, IP54 mit universellem  
Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/  
unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt  
die Installation über die Rückwand der  
Leuchte, bei der Deckenmontage über  
einen Adapter, welcher der Leuchte  
beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über  
Lichtaustrittsfenster nach unten.

Das Gehäuse ist als Universalmontage  
(Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-  
und Seilmontage mit einseitiger oder  
zweiseitiger Beschriftung erhältlich.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
  
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: 2x LED-Leiste 3 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)  
Maße Wand (BxHxT): 621x325x81mm  
Maße Decke (BxHxT): 621x344x80mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (BxHxT): 621 x 325 x 80 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (BxHxT): 621 x 325 x 80 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (BxHxT): 621 x 325 x 80 mm

Schutzart IP54  
Schutzklasse I  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereiche:  
0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Aluminium  
Gehäusefarbe: silber  
Erkennungsweite: 60m

Fabrikat: BNT

Typ: IAB6-\_\_\_\_-\_\_\_\_-2LED3W-\_\_\_\_\_