

Sehr robuste LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) sowie dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind geliefert.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 6 Watt

Montageart:

- Kettenmontage (K)
abgehängte Deckenmontage
mit Ketten oder Seilen
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße (BxHxT): 384 x 236 x 107 mm
zwei Scheiben aus 8 mm Polycarbonat
- Wandmontage (W)
Maße (BxHxT): 384 x 234 x 101 mm
eine Scheibe aus 8 mm Polycarbonat

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262
Entsprechend IFS (International Food Standard)

Entsprechend HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point)

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Schutzart: IP65

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Erkennungsweite: 34m

Fabrikat: BNT

Typ: ISB3-____-____-LED6W-_____