

Duplex-Leuchte

Diese neuartige Einzelbatterie kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen als kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Leuchtengehäuse bestehend aus weißem Sockel mit einer klaren Haube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Das Gehäuse ist als Universal- (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
Leuchtmittel:
LED-Leiste 3 Watt,
380lm Not / 380lm Netz
- 3h
Leuchtmittel:
LED-Leiste 3 Watt,
380lm Not / 380lm Netz
- 8h
Leuchtmittel:
LED-Leiste 3 Watt,
190lm Not / 380lm Netz

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)

inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
 Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 18m
Maße (BxHxT): 372 x 132 x 94 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 404 x 335 x 120 mm

Fabrikat: BNT

Typ: KU-____-____-LED3W-____