

Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im kubischen Gehäuse aus Kunststoff mit dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
  
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 4x 3,5 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
4x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 404 x 213 x 404 mm

Erkennungsweite: 40m

Fabrikat: BNT

Typ: IWL4-\_\_\_\_-\_\_\_\_-4LED3,5W-\_\_\_\_\_