

Duplex-Leuchte

Diese neuartige Systemleuchte kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen als kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Leuchtengehäuse bestehend aus weißem Sockel mit einer klaren Haube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Das Gehäuse ist als Universal- (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DINEN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 3 Watt, 380lm

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 18m
Maße (BxHxT): 372 x 132 x 94 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 404 x 335 x 120 mm

Fabrikat: BNT

Typ: KU-230-____-LED3W-____