

Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Deckenmontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: 2x LED-Leiste 3 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße Wand (BxHxT): 621x325x81mm
Maße Decke (BxHxT): 621x344x80mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 621 x 325 x 80 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 621 x 325 x 80 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 621 x 325 x 80 mm

Schutzart IP54
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Gehäuse: Aluminium
Gehäusefarbe: silber
Erkennungsweite: 60m

Fabrikat: BNT
Typ: IAB6-230-____-2LED3W-_____