

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel. Die Abhängöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar. Mit universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP40. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel:  LED 1 Watt  
 LED 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)  
Maße Wand (BxHxT): 268x239x50mm  
Maße Decke (BxHxT): 268x242x54mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm
- Deckeneinbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Maße (BxHxT): 308x240x77mm  
Maße Scheibe (BxHxT): 245x149x8mm  
Deckenausschnitt: min. 270x60mm  
max. 285x65mm

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe:  weiß  
 schwarz

Erkennungsweite: 23m

Fabrikat: BNT

Typ: IES2-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_-\_\_\_\_\_