

Sehr robuste LED-System-Rettungszeichenleuchte im pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet. Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) sowie dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind geliefert. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 6 Watt

Montageart:

- Kettenmontage (K)
abgehängte Deckenmontage
mit Ketten oder Seilen
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße (BxHxT): 384 x 236 x 107 mm
zwei Scheiben aus 8 mm Polycarbonat
- Wandmontage (W)
Maße (BxHxT): 384 x 234 x 101 mm
eine Scheibe aus 8 mm Polycarbonat

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262
Entsprechend IFS (International Food Standard)
Entsprechend HACCP (Hazard Analysis and

Critical Control Point)
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Schutzart: IP65
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Stahlblech
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 34m

Fabrikat: BNT

Typ: ISB3-230-____-LED6W-_____